

PRODUCT-DETAILS

A2C 250 TMF 250-2500 3p F F

A2C 250 TMF 250-2500 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido	A2C 250 TMF 250-2500 3p F F
Código de producto	1SDA066780R1
EAN	8015644006907
Descripción corta	A2C 250 TMF 250-2500 3p F F
Descripción larga	C.BREAKER FORMULA A2C 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 250-2500 A

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	ABC250TW
EAN	8015644006907
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090

Dimensiones

Ancho del product	105 mm
Alto del producto	150 mm
Largo del product	60 mm
Peso del product	1.391 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1	1 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	162 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	120 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	155 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1.464 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644006907

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Información medioambiental	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Información Adicional

Durabilidad eléctrica	4000 cycle
Durabilidad mecánica	10000 cycle
Número de polos	3
Hora de apertura	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms at Rated Operating Conditions per Pole 16 W
Pérdida de potencia	SACE FORMULA
Tipo de producto principal	Moulded Case Circuit Breaker
Nombre del producto	CB
Tipo de producto	Main Circuit 250 A
Corriente nominal (I_n)	6 kV
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	690 V
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	550 V AC 250 V DC
Tensión nominal de operación	(240 V AC) 25 kA (380 V AC) 12.5 kA (415 V AC) 12.5 kA (440 V AC) 10 kA (480 V AC) 9 kA (500 V AC) 4 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 12.5 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs})	(240 V AC) 50 kA (380 V AC) 25 kA (415 V AC) 25 kA (440 V AC) 20 kA (480 V AC) 18 kA (500 V AC) 8 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu})	250 A
Corriente nominal ininterrumpida (I_u)	250 A
Liberar	TMF
Tipo de desbloqueo	TM
Nivel de rendimiento de cortocircuito	C
Normas	IEC
Subtipo	A2
Tipo de conexión del terminal	Front
Versión	F

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210032D0204
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5518
Información medioambiental	1SDL000183R0001 9AKK108467A6707
Instrucciones y manuales	1SDH000718R0001
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424

Clasificaciones

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos	Q
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Formula DSA

