



 PRODUCT-DETAILS

A2A 250 TMF 175-1750 2p F F UL

A2A 250 TMF 175-1750 2p F F UL



Información General

Tipo de producto extendido	A2A 250 TMF 175-1750 2p F F UL
Código de producto	1SDA069779R1
EAN	8015644704292
Descripción corta	A2A 250 TMF 175-1750 2p F F UL
Descripción larga	C.BREAKER FORMULA A2A 250 UL/CS A FIXED TWO-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 175-1750 A

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental	1SDL000183R0001
Declaración REACH	9AKK108467A6707
	9AKK108466A1425

Información sobre RoHS

9AKK108466A1424

Estado de RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	A2A175TW-2
EAN	8015644704292
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85362090

Dimensiones

Ancho del product	70 mm
Alto del producto	150 mm
Largo del product	60 mm
Peso del product	0.9 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	161.5 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	92 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	99.5 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.95 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644704292

Información Adicional

Número de polos	2
Tipo de producto principal	SACE FORMULA
Nombre del producto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto	Automatic Circuit Breaker
Corriente nominal (I_n)	Main Circuit 175 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	690 V
Tensión nominal de operación	240 V AC 250 V DC
Corriente nominal ininterrumpida (I_u)	250 A
Liberar	TMF
Tipo de desbloqueo	TM
Nivel de rendimiento de cortocircuito	A
Normas	UL
Subtipo	A2
Tipo de conexión del terminal	Front
Versión	F

Technical UL/CSA

Capacidad de interrupción
según UL489

(240 V) 10 kA
(250 V DC) 2 Poles in Series 10 kA

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SXU210022D0201
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5518
Instrucciones y manuales	1SDH000718R0004

Clasificaciones

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4927 >> Molded case circuit breakers
UNSPSC	39121616
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Formula DSA

