

**20 PLYSIL®
Cinta de Caucho de Silicona**

Es una cinta de caucho de silicona autoamalgamante, de sección transversal triangular de 0,51mm de sección transversal triangular y con un eje-guía para facilitar un medio solapado exacto. Empleada para poner la cubierta en terminales de alto voltaje en cables de dieléctrico sólido de hasta 69kV. Es resistente al "tracking" y a la erosión y puede ser empleada como aislamiento primario para aplicaciones a alta temperatura (180°C). ASTM-D-2148, MIL-I-46852A.

**77 PLYGLAS®
Cinta de Tela de Vidrio sensible a la Presión**

Es una cinta de tela de fibra vidrio de 0,18mm de espesor con un adhesivo sensible a la presión basado en caucho termoestable empleada para aislar y proteger conexiones de alta temperatura (130°C) como líneas de motores y transformadores. Tiene una alta resistencia a la tensión para el refuerzo de empalmes y suministra una excelente resistencia al desgarramiento y a la abrasión. Utilice la 77 PLYGLAS® para sujetar la 53 PLYARC®. COMM.SPEC 7611, ASTM-D-2754, MIL-I-15126F/GFT.

53 PLYARC® Cinta a Prueba de Fuego y de Arco Eléctrico

Es una cinta elastomérica sin liner desprendedor de 0,76mm de espesor que da una excelente protección contra el fuego y el arco eléctrico para todo tipo de cables. Cuando se expone al fuego genera un residuo térmicamente aislante para la protección del cable. Indicada para conductores de cable donde se requiere protección adicional contra el fuego. Su construcción sin refuerzo proporciona una excelente flexibilidad y adaptabilidad para su fácil aplicación. Cinta no adhesiva.

CINTAS ESPECIALES



20 PLYSIL® Cinta de Caucho de Silicona

Cat.	Dimensiones		Embalaje	Peso
3455	1" x .020" x 30'	25mm x 0,51mm x 9,1m	50/caja C	18 lbs 8 kg

77 PLYGLAS® Cinta de Tela de Vidrio Sensible a la Presión

Cat.	Dimensiones		Embalaje	Peso
3451	1/2" x .007" x 66'	13mm x 0,18mm x 20m	50/caja EC	9 lbs 4 kg
3456	3/4" x .007" x 66'	19mm x 0,18mm x 20m	50/caja EC	12 lbs 5 kg
3459	1" x .007" x 108'	25mm x 0,18mm x 33m	20/caja EC	37 lbs 17 kg

53 PLYARC® Cinta a Prueba de Fuego y de Arco Eléctrico

Cat.	Color	Dimensiones		Embalaje	Peso
3817	Gris	1 1/2" x .030" x 20'	38mm x 0,76mm x 6,1m	20/caja C	13 lbs 6 kg
3819	Gris	3" x .030" x 20'	76mm x 0,76mm x 6,1m	10/caja C	13 lbs 6 kg
2630	Gris	14" x .030" x 14"	357mm x 0,76mm x 357mm	300/caja	110 lbs 50 kg
3816	Gris	1" x .030" x 20'	25,4mm x 0,76mm x 6,1m	30/caja C	13 lbs 6 kg