



Arrancadores suaves SIRIUS valores con 460 V, 50 °C Estándar:  
 82 A, 60 hp Contacto común a 3: 142 A, 100 hp 200-460 V AC, 115  
 V AC bornes de tornillo !!! Producto a extinguir El sucesor es  
 SIRIUS 3RW5, El tipo sucesor preferido es >>3RW5527-1HA14<<

### Datos técnicos generales

<b>nombre comercial del producto</b>		SIRIUS
<b>equipamiento del producto</b>		
• sistema de contactos de puenteo integrado		Sí
• tiristores		Sí
<b>función del producto</b>		
• autoprotección electrónica del aparato		Sí
• protección de sobrecarga del motor		Sí
• evaluación de protección de motor por termistor		Sí
• reset externo		Sí
• limitación de corriente ajustable		Sí
• conexión en triángulo interior (raíz de 3)		Sí
<b>componente del producto salida para freno de motor</b>		Sí
<b>tensión de aislamiento valor asignado</b>	V	690
<b>grado de contaminación</b>		3, según IEC 60947-4-2
<b>designaciones de referencia según EN 61346-2</b>		Q
<b>designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750</b>		G

### Electrónica de potencia

<b>designación del producto</b>		Arrancador suave
<b>intensidad de empleo</b>		
• con 40 °C valor asignado	A	93
• con 50 °C valor asignado	A	82
• con 60 °C valor asignado	A	72
<b>intensidad de empleo para motor trifásico con conexión dentro del triángulo</b>		
• con 40 °C valor asignado	A	161
• con 50 °C valor asignado	A	142
• con 60 °C valor asignado	A	125
<b>potencia mecánica entregada para motor trifásico</b>		
• con 230 V		
— en conexión estándar con 40 °C valor asignado	kW	22
— con conexión dentro del triángulo con 40 °C valor asignado	kW	45
• con 400 V		
— en conexión estándar con 40 °C valor asignado	kW	45
— con conexión dentro del triángulo con 40 °C valor asignado	kW	90
<b>potencia mecánica entregada [hp] para motor trifásico con 200/208 V en conexión estándar con 50 °C valor asignado</b>	hp	25
<b>frecuencia de empleo valor asignado</b>	Hz	50 ... 60
<b>tolerancia negativa relativa de la frecuencia de empleo</b>	%	-10

tolerancia positiva relativa de la frecuencia de empleo	%	10
tensión de empleo en conexión estándar valor asignado	V	200 ... 460
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo en conexión estándar	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo en conexión estándar	%	10
tensión de empleo con conexión dentro del triángulo valor asignado	V	200 ... 460
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo con conexión dentro del triángulo	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo con conexión dentro del triángulo	%	10
carga mínima [%]	%	8
corriente nominal ajustable del motor para protección contra sobrecarga del motor valor nominal mínimo	A	18
tensión de empleo permanente [% de le] con 40 °C	%	115
pérdidas [W] con corriente de empleo con 40 °C durante el funcionamiento típico	W	55

#### Circuito de control/ Control por entrada

tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 1 valor asignado	Hz	50
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 2 valor asignado	Hz	60
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	%	-10
tolerancia positiva relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	%	10
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC		
• con 50 Hz valor asignado	V	115
• con 60 Hz valor asignado	V	115
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	%	10
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	%	10
tipo de display para señal de error		display

#### Datos mecánicos

anchura	mm	170
altura	mm	192
profundidad	mm	270
tipo de fijación		fijación por tornillo
posición de montaje		con nivel de montaje vertical girable +/-90°, con nivel de montaje vertical +/- 22.5° hacia adelante, posición de montaje de pie
distancia que debe respetarse para montaje en serie		
• hacia arriba	mm	100
• hacia un lado	mm	5
• hacia abajo	mm	75
longitud del cable máx.	m	500
número de polos para circuito principal		3

#### Conexiones/ Bornes

tipo de conexión eléctrica		
• para circuito principal		borne de caja
• para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo
número de contactos NC para contactos auxiliares		0
número de contactos NA para contactos auxiliares		3
número de contactos conmutados para contactos auxiliares		1
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornadodelantero		
• monofilar		2,5 ... 16 mm <sup>2</sup>
• alma flexible con preparación de los extremos de cable		2,5 ... 35 mm <sup>2</sup>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• alma flexible sin preparación de extremos de cable</li> <li>• multifilar</li> </ul>		4 ... 50 mm <sup>2</sup> 4 ... 70 mm <sup>2</sup>
<b>tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado posterior</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>• alma flexible sin preparación de extremos de cable</li> <li>• multifilar</li> </ul>		2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> 2,5 ... 50 mm <sup>2</sup> 10 ... 50 mm <sup>2</sup> 10 ... 70 mm <sup>2</sup>
<b>tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales del borne de marco utilizando los dos puntos de embornaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>• alma flexible sin preparación de extremos de cable</li> <li>• multifilar</li> </ul>		2x (2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> ) 2x (2,5 ... 35 mm <sup>2</sup> ) 2x (4 ... 35 mm <sup>2</sup> ) 2x (4 ... 50 mm <sup>2</sup> )
<b>tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG para contactos principales del borne de marco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizando el punto de embornado posterior</li> <li>• utilizando el punto de embornado delantero</li> <li>• utilizando los dos puntos de embornaje</li> </ul>		10 ... 2/0 10 ... 2/0 2x (10 ... 1/0)
<b>tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> </ul>		2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
<b>tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos auxiliares</li> <li>• para contactos auxiliares alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> </ul>		2x (20 ... 14) 2x (20 ... 16)

Condiciones ambiente		
<b>altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar</b>	m	5 000
<b>categoría medioambiental</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el transporte según IEC 60721</li> <li>• durante el almacenamiento según IEC 60721</li> <li>• durante el funcionamiento según IEC 60721</li> </ul>		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,3 m) 1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6
<b>temperatura ambiente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el funcionamiento</li> <li>• durante el almacenamiento</li> </ul>	°C	60 -25 ... +80
<b>temperatura de reducción de potencia (derating)</b>	°C	40
<b>grado de protección IP frontal según IEC 60529</b>		IP20
<b>protección contra contactos directos frontal según IEC 60529</b>		a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal

Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	EMC



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

**Valores nominales UL/CSA**

<b>potencia mecánica entregada [hp] para motor trifásico</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>con 200/208 V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado</li> </ul> </li> <li>● <b>con 220/230 V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en conexión estándar con 50 °C valor asignado</li> <li>— con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado</li> </ul> </li> <li>● <b>con 460/480 V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en conexión estándar con 50 °C valor asignado</li> <li>— con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado</li> </ul> </li> </ul>	hp	40
	hp	25
	hp	50
	hp	60
	hp	100
<b>capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL</b>		B300 / R300

**Más información**

**Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.**

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

**Simulation Tool for Soft Starters (STS)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

**Información sobre el embalaje**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4427-1BC34>

**Generador CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4427-1BC34>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4427-1BC34>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW4427-1BC34&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4427-1BC34&lang=en)

