

Descripción del Producto

Pulsador luminoso completo de 22 mm, diseño redondo en metal robusto con botón rasante color amarillo. Incluye soporte de fijación metálico, módulo de contacto 1NA (Normalmente Abierto) y portalámparas con LED integrado de 24 V AC/DC con bornes de conexión por tornillo.

Datos Generales / Elemento Actuador

Fabricante	Siemens (Serie SIRIUS 3SB3)
Código / Ref.	3SB3645-0AA31
Tipo de dispositivo	Unidad completa (Pulsador + Soporte + LED + Contacto)
Forma / Diseño	Redonda, 22 mm
Accionamiento	Retorno por muelle (Momentáneo)
Color del Botón	AMARILLO (Rasante)
Material del Bisel	Metal (Color Plata / Brillante)
Material del Soporte	Metal

Especificaciones Eléctricas

Tensión del LED	24 V AC/DC (Integrado)
Rango de Tensión	21.6 ... 26.4 V AC/DC
Contactos Auxiliares	1 NA (Normalmente Abierto / 1NO)
Tipo de Conexión	Bornes de tornillo

Dimensiones y Montaje

Diámetro de Montaje	22 mm
Ancho de Instalación	28.5 mm
Altura de Montaje	8 mm
Tipo de Montaje	Montaje frontal
Par de Apriete	Máx. 1.0 N·m (Soporte)

Condiciones Ambientales y Vida Útil

Grado de Protección	IP67 / IP66 / NEMA 4
Temperatura Operativa	-25 °C ... +70 °C
Resistencia al Choque	<= 50g (IEC 60068-2-27)
Vida Útil Mecánica	3,000,000 ciclos de maniobra
Frecuencia de Maniobra	Máx. 1,000 / h

Información Adicional

Estado de Producto	Descatalogado (Sustituto: SIRIUS ACT 3SU1)
Modelo Sucesor	3SU1152-0AB30-1BA0