

Disparador de sobreintensidad VT250, 3 polos, protección de distribuciones ETU DP, LI Ir=63...160 A, protección de sobrecarga IRM=4...8kA protección de cortocircuito, conexiones por tornillo, incluido en el paquete de suministro de la unidad de contacto



Figura similar

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Disparador de sobreintensidad (ETU)
tipo de producto	ETU DP, LI IR=63...160 A

Diseño Mecánico	
peso neto	264 g

Certificados		
Declaration of Con- formity	Test Certificates	other
 EG-Konf.	Special Test Certificate	Miscellaneous
		Manufacturer Declara- tion

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VT9216-6AC00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VT9216-6AC00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VT9216-6AC00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>