

PANELES REDONDOS AJUSTABLES

» AJUSTABLE «

20W 1920 LUMEN
15W 1450 LUMEN
8W 680 LUMEN
6W 410 LUMEN

Panel para embutir
 Voltaje: 85V-265V
 Disponible en cromado



3708-B



3706-B



3704-B



3703-B

IP40

BULTO 20
 LUZ FRÍA 6500K(*)
 LUZ FRESCA 4000K(*)
 LUZ CÁLIDA 3000K

BULTO 20
 LUZ FRÍA 6500K(*)
 LUZ FRESCA 4000K
 LUZ CÁLIDA 3000K(*)

BULTO 20
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRESCA 4000K(*)
 LUZ CÁLIDA 3000K(*)

BULTO 20
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRESCA 4000K
 LUZ CÁLIDA 3000K

PANELES REDONDOS LÍNEA CLÁSICA

18W 1790 LUMEN
12W 1080 LUMEN
9W 790 LUMEN
6W 460 LUMEN
3W 185 LUMEN

Panel para embutir
 Driver de alto desempeño con protector de picos y alta duración
 Voltaje 85V-277V



3108L | 3108L-325V



3105L



3104L



3103L



3102L

IP40

BULTO 30
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRÍA 6500K
 CÁLIDO 3000K

BULTO 40
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRÍA 6500K
 CÁLIDO 3000K

BULTO 40
 LUZ FRÍA 6500K
 CÁLIDO 3000K (*)

BULTO 40
 LUZ FRÍA 6500K
 CÁLIDO 3000K

BULTO 40
 LUZ FRÍA 6500K
 CÁLIDO 3000K

PANELES REDONDOS HIGH LUMEN

HIGH LUMEN®
 HASTA 50% MÁS INTENSA*

22W 1980 LUMEN
18W 1620 LUMEN
12W 1080 LUMEN
8W 640 LUMEN

Panel para embutir
 Más luz menor tamaño
 Driver integrado con protector de picos
 Voltaje 100V-305V
 Alto factor de potencia



822HL



618HL



412HL



308HL

IP40

BULTO 20
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRESCA 4000K

BULTO 20
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRESCA 4000K

BULTO 36
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRESCA 4000K

BULTO 45
 LUZ FRÍA 6500K
 LUZ FRESCA 4000K