

SIEMENS

Hoja de medición y de datos MICROMASTER 440



Figura similar

Datos de pedido 6SE6440-2UD13-7AA1

Número de pedido del cliente :
Nº. de pedido Siemens :
Número de oferta :
Nota :
Nº. de ítem :
Número de envío :
Proyecto :

Datos asignados	Datos técnicos generales
Entrada	Factor de potencia λ 0,95
Número de fases 3 AC	Rendimiento η 0,96
Tensión de red 380 ... 480 V $\pm 10\%$	Condiciones ambientales
Frecuencia de red 47 ... 63 Hz	Refrigeración Ventilador
Intensidad asignada (HO) 2,20 A	Temperatura ambiente
Salida	Funcionamiento (HO) -10 ... 50 °C
Número de fases 3 AC	Transporte -40 ... 70 °C
Tensión asignada 480 V	Almacenaje -40 ... 70 °C
Potencia asignada (HO) 0,37 kW / 0,50 hp	
Intensidad asignada (HO) 1,30 A	
Frecuencia de pulsación 4000 Hz	
Frec. de salida con regulación por U/f 0 ... 650 Hz	

En cumplimiento de la normativa legal, existe una limitación a 550 Hz en producción.

Capacidad de sobrecarga

High Overload (HO)

150 % de intensidad de salida durante 60 s, seguida por 100 % de intensidad de salida durante 240 s durante un tiempo de ciclo de 300 s

SIEMENS

Hoja de medición y de datos MICROMASTER 440



Figura similar

Datos de pedido

6SE6440-2UD13-7AA1

Datos mecánicos	Conexiones																
<table><tr><td>Grado de protección</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Tamaño</td><td>FSA</td></tr><tr><td>Peso neto</td><td>1,30 kg</td></tr><tr><td>Anchura</td><td>73,0 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>173,0 mm</td></tr><tr><td>Profundidad</td><td>149,0 mm</td></tr></table>	Grado de protección	IP20 / UL open type	Tamaño	FSA	Peso neto	1,30 kg	Anchura	73,0 mm	Altura	173,0 mm	Profundidad	149,0 mm	<table><tr><td>Lado del motor</td><td></td></tr><tr><td>Sección de conector</td><td>2,50 mm²</td></tr></table>	Lado del motor		Sección de conector	2,50 mm²
Grado de protección	IP20 / UL open type																
Tamaño	FSA																
Peso neto	1,30 kg																
Anchura	73,0 mm																
Altura	173,0 mm																
Profundidad	149,0 mm																
Lado del motor																	
Sección de conector	2,50 mm²																
Entradas / salidas																	
Entradas digitales estándar																	
Número	6																
Salida a relé																	
Número	3																
Entradas analógicas																	
Número	2																
Salidas analógicas																	
Número	2																
Interfaz PTC/ KTY																	
Número	1																