



Proyector mini LED Essential

BVP090 LED24/WW 120-277V 30W WB

El proyector Mini LED Essential es un proyector LED muy eficiente a un precio muy competitivo. Es el reemplazo ideal para los proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía. Su diseño con bordes curvos hace que se destaque, mientras que su resistencia garantiza una vida útil prolongada de una gran iluminación. Tiene una potencia lumínica muy suave y uniforme con menos deslumbramiento.

Advertencias y seguridad

- Debe instalarse según las normas/regulaciones pertinentes de su país

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Factor de potencia (mín.)	
Fuente de luz reemplazable	No		0.9
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación	Controles y regulación	
Controlador incluido	Si	Con regulación de intensidad	No
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°	Datos técnicos de la luz	
Conexión	Cables y guías flotantes	Material de la carcasa	Aluminio
Cable	Cable de 0,3 m sin enchufe	Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Color	Gris oscuro
Salida lumínica constante	No	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Mecánicos y de carcasa		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	120 a 277 V	Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Código de protección de impacto mec.	IK07 [2 J reforzado]
Consumo de energía de CLO promedio	30 W		

Proyector mini LED Essential

Protección contra sobretensión (común/diferencial)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
--	---------------------------------

Información general

Flujo luminoso inicial	2400 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	80 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Índice de reproducción de color inic.	>70
Potencia de entrada inicial	30 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	30000 h
------------------------	---------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-10 a +40 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre del producto del pedido	BVP090 LED24/WW 120-277V 30W WB
EAN/UPC: producto	7702081995543
Código del pedido	919053055561
Código local	358077
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
Material de SAP	919053055561
Peso neto (pieza)	0.215 kg



Plano de dimensiones



PA2-LED Outdoor

