



Essential LED Waterproof

WT063C LED43S/CW PSU

Essential LED Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio muy competitivo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación
Driver incluido	Sí
Connection	Conectores fluctuantes/cables
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Color	Gris
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Información general	
Flujo lumínico inicial	3420 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	6500 K
Inic. Índice de reproducción del color	80
Potencia de entrada inicial	38 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Vida útil media L70B50	30,000 h

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	WT063C LED43S/CW PSU

Essential LED Waterproof

EAN/UPC - Producto	7702081995475
Código de pedido	919053055568
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	9
N.º de material (12NC)	919053055568

Peso neto (pieza)	1,400 kg
-------------------	----------

