

Hoja de características del producto

Especificaciones



bornero - fusible de transporte fijo 5x20 - tornillo de 10 mm² - gris

AB1FU10135U

! Descatalogado desde el: 01 noviembre 2020

! No se fabrica

Principal

Gama de producto	Bloques de terminales
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Tipo de tecnología	Tecnología de los tornillos
Tipo de bloque de terminales	Transporte fijo
Aplicación específica de producto	Para o fusible cilíndrico
Modo de fijación	Clip-on - tipo de cable: perfil asimétrico de 35 mm) Clip-on - tipo de cable: raíl simétrico dentado de 35 mm) Clip-on - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Sección transversal nominal	10 mm ²
Tamaño de fusible	5 x 20 mm
Señalizaciones en local	Sin
Longitud	65 mm
Color	Gris
Se vende en cantidades indivisibles	50

Complementario

Anchura	12 mm
Altura	69,3 mm en carril DIN simétrico de 35 mm 73,8 mm en perfil asimétrico de 35 mm 76,8 mm en raíl simétrico dentado de 35 mm
Sección transversal de cable	1...10 mm ² , flexible cable con o sin terminal 10...16 mm ² , sólido cable
Par de apriete	2...2,5 N.m, M5 acorde a EN 60999 2...2,5 N.m, M5 acorde a IEC 60974-1
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V corriente continua acorde a UTE categoría C 400 V AC acorde a UTE categoría C 500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 500 V AC acorde a VDE grupo C 600 V corriente continua acorde a VDE grupo C 600 V, AWG 16...AWG 6 CSA 600 V, AWG 22...AWG 6 UL
[In] Corriente nominal	10 A acorde a UTE categoría C 15 A acorde a VDE grupo C 15 A, AWG 16...AWG 6 CSA 15 A, AWG 22...AWG 6 UL 3 A acorde a EN/IEC 60947-7-1

Peso del producto	39 g
--------------------------	------

Entorno

2 en armario + 3 conductos	6 kV acorde a EN/IEC 60947-7-1
-----------------------------------	--------------------------------

Certificaciones de producto	CSA LR ASEV UL DNV
------------------------------------	--------------------------------

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs)	0,040 kg
-------------------------------	----------

Paquete 1 Altura	0,700 dm
-------------------------	----------

Paquete 1 ancho	3,140 dm
------------------------	----------

Paquete 1 Longitud	1,380 dm
---------------------------	----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sustituciones recomendadas

La AB1FU10135U se sustituye por:

1x



SCREW TERMINAL, FUSED, SCREW CAP, FOR 5X20MM CARTRIDGE FUSE,
2PTS, 10
NSYTRV162SF
