



 PRODUCT-DETAILS

AF96-30-11-13

AF96-30-11-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor



Información General

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de producto extendido | AF96-30-11-13 |
| Código de producto | 1SBL407001R1311 |
| EAN | 3471523133334 |
| Descripción corta | AF96-30-11-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor |
| Descripción larga | The AF96-30-11-13 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and screw terminals, controlling motors up to 45 kW / 400 V AC (AC-3) or 60 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 130 A (AC-1) or 115 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. |

Clasificación

| | |
|---------------------------|----------|
| Cantidad mínima de pedido | 1 piece |
| Código arancelario | 85364900 |

Descargas Populares

Instrucciones y manuales

1SBC101036M6801

Dibujo dimensional CAD

2CDC001079B0201

Dimensiones

| | |
|-------------------|----------|
| Ancho del product | 82 mm |
| Largo del product | 116 mm |
| Alto del product | 125.5 mm |
| Peso del product | 1.21 kg |

Technical

| | |
|---|--|
| Número de contactos principales NO | 3 |
| Número de contactos principales NC | 0 |
| Número de contactos auxiliares NO | 1 |
| Número de contactos auxiliares NC | 1 |
| Normas | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1:22, CSA C22.2 No. 60947-4-1:22 |
| Tensión nominal de operación | Auxiliary Circuit 690 V Main Circuit 1000 V |
| Frecuencia nominal (f) | Auxiliary Circuit 50 / 60 Hz Control Circuit 50 / 60 Hz Main Circuit 50 / 60 Hz |
| Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th}) | acc. to IEC 60947-4-1, Open Contactors $\Theta = 40\text{ °C}$ 130 A acc. to IEC 60947-5-1, $\Theta = 40\text{ °C}$ 16 A |
| Corriente nominal de funcionamiento AC-1 (I_e) | (690 V) 40 °C 130 A (690 V) 60 °C 105 A (690 V) 70 °C 90 A |
| Corriente nominal de funcionamiento AC-3 (I_e) | (415 V) 60 °C 96 A (440 V) 60 °C 96 A (500 V) 60 °C 80 A (690 V) 60 °C 57 A (1000 V) 60 °C 30 A (380 / 400 V) 60 °C 105 A (220 / 230 / 240 V) 60 °C 105 A |
| Corriente nominal de funcionamiento AC-3e (I_e) | (415 V) 60 °C 96 A (440 V) 60 °C 96 A (500 V) 60 °C 80 A (690 V) 60 °C 57 A (380 / 400 V) 60 °C 105 A (220 / 230 / 240 V) 60 °C 105 A |
| Potencia operativa nominal AC-3 (P_e) | (415 V) 55 kW (440 V) 55 kW (500 V) 55 kW (690 V) 55 kW (1000 V) 40 kW (380 / 400 V) 45 kW (380 / 400 V) 55 kW (220 / 230 / 240 V) 25 kW (220 / 230 / 240 V) 30 kW |
| Potencia operativa nominal AC-3e (P_e) | (415 V) 55 kW (440 V) 55 kW (500 V) 55 kW (690 V) 55 kW (380 / 400 V) 45 kW (380 / 400 V) 55 kW (220 / 230 / 240 V) 25 kW (220 / 230 / 240 V) 30 kW |
| Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e) | (500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A |

Corriente nominal de corta
duración Tensión baja (I_{cw})

at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 10 s 840 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 15 min 140 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 min 300 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 s 1200 A
at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 30 s 450 A
for 0.1 s 140 A
for 1 s 100 A

Capacidad de rotura
máxima

cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for $I_e > 100$ A) at 440 V 1150 A
cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for $I_e > 100$ A) at 690 V 750 A

Frecuencia máxima de
conmutación eléctrica

(AC-1) 600 cycles per hour
(AC-15) 1200 cycles per hour
(AC-2 / AC-4) 150 cycles per hour
(AC-3) 1200 cycles per hour
(DC-13) 900 cycles per hour

Corriente nominal de
funcionamiento DC-1 (I_e)

(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 130 A
(110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 105 A
(110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 90 A
(110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A
(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 125 A
(220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A
(72 V) 1-Pole, 40 °C 130 A
(72 V) 1-Pole, 60 °C 105 A
(72 V) 1-Pole, 70 °C 90 A
(72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 130 A
(72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 105 A
(72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 90 A
(72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A

Corriente nominal de
funcionamiento DC-3 (I_e)

(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 130 A
(110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 105 A
(110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 90 A
(110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A
(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A
(72 V) 1-Pole, 40 °C 130 A
(72 V) 1-Pole, 60 °C 105 A
(72 V) 1-Pole, 70 °C 90 A
(72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 130 A
(72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 105 A
(72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 90 A
(72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A

Corriente nominal de
funcionamiento DC-5 (I_e)

(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 130 A
(110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 105 A
(110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 90 A
(110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A
(220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A
(72 V) 1-Pole, 40 °C 130 A
(72 V) 1-Pole, 60 °C 105 A
(72 V) 1-Pole, 70 °C 90 A
(72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 130 A
(72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 105 A
(72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 90 A
(72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 130 A
(72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 105 A
(72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 90 A

Corriente nominal de
funcionamiento DC-13 (I_e)

(24 V) 6 A / 144 W
(48 V) 2.8 A / 134 W
(72 V) 1 A / 72 W
(110 V) 0.55 A / 60 W
(125 V) 0.55 A / 69 W
(220 V) 0.27 A / 60 W
(250 V) 0.27 A / 68 W
(400 V) 0.15 A / 60 W
(500 V) 0.13 A / 65 W
(600 V) 0.1 A / 60 W

| | |
|--|---|
| Tensión nominal de aislamiento (U _i) | acc. to IEC 60947-4-1 1000 V acc. to IEC 60947-5-1 690 V acc. to UL/CSA 600 V |
| Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}) | 8 kV |
| Frecuencia máxima de conmutación mecánica | 3600 cycles per hour |
| Tensión nominal del circuito de control (U _c) | 50 Hz 100 ... 250 V 60 Hz 100 ... 250 V DC Operation 100 ... 250 V |
| Consumo de la bobina | Average Holding Value 50 / 60 Hz 4 V·A Average Holding Value 50 Hz 4 V·A Average Holding Value 60 Hz 4 V·A Average Holding Value DC 2 W Average Holding Value, from Warm State 2 W |
| Tiempo de funcionamiento | Between Coil De-energization and NC Contact Closing 19 ... 105 ms Between Coil De-energization and NO Contact Opening 17 ... 100 ms Between Coil Energization and NC Contact Opening 38 ... 95 ms Between Coil Energization and NO Contact Closing 42 ... 100 ms |
| Montaje en contactores | TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Montaje mediante tornillos (no suministrados) | 2 x M4 or 2 x M6 screws placed diagonally |
| Capacidad de conexión del circuito principal | Flexible with Ferrule 1/2x 6 ... 50 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 6 ... 50 mm ² Rigid Stranded 1x 6 ... 70 mm ² Rigid Stranded 2x 6 ... 50 mm ² |
| Capacidad de conexión del circuito auxiliar | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Rigid 1/2x 1 ... 2.5 mm ² |
| Conexión del circuito de control de capacidad | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Rigid 1/2x 1 ... 2.5 mm ² |
| Longitud de pelado del cable | Auxiliary Circuit 10 mm Control Circuit 10 mm Main Circuit 17 mm |
| Grado de protección | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20 acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20 acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP10 |
| Tipo de terminal | Screw Terminals |

Technical UL/CSA

| | |
|---|---|
| Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA | Main Circuit 600 V |
| Clasificación de uso general UL/CSA | (600 V AC) 115 A |
| Potencia nominal UL/CSA | (120 V AC) Single Phase 7-1/2 hp (200 ... 208 V AC) Three Phase 30 hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 40 hp (240 V AC) Single Phase 20 hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 75 hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 75 hp |
| Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA | Rigid Stranded 1/2x 6-1 AWG |
| Par de apriete UL/CSA | Auxiliary Circuit 11 in·lb Control Circuit 11 in·lb Main Circuit 53 in·lb |

Ambiente

| | |
|-----------------------|---|
| Temperatura ambiente | Close to Contactor Fitted with Thermal O/L Relay -40 ... 70 °C Close to Contactor without Thermal O/L Relay -40 ... 70 °C Close to Contactor for Storage -60 ... +80 °C |
| Resistencia climática | Category B according to IEC 60947-1 Annex G |

| | |
|---|--|
| Altitud máxima de funcionamiento permisible | Without Derating 3000 m |
| Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27 | Closed, Shock Direction: A 25 g Closed, Shock Direction: B1 25 g Closed, Shock Direction: B2 15 g Closed, Shock Direction: C1 25 g Closed, Shock Direction: C2 25 g Open, Shock Direction: B1 5 g |
| Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6 | 3g Closed Position & 3g Open Position 5 ... 300 Hz |

Material Compliance

| | |
|--|--|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Declaración REACH | 2CMT2021-006202 |
| Información sobre RoHS | 2CMT2021-006277 |
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 2CMT2023-006525 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Eco Transparency

| | |
|---|------------------------------------|
| Declaración Ambiental de Producto - EPD | 2TFP200017A1001 1SBD250584E2000 |
|---|------------------------------------|

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Certificado ABS | ABS_20-2060694-PDA |
| Certificado BV | BV_2634H36994B1 |
| Certificado CB | CB_SE-113142A1 |
| Certificado CCC | CCC_2013010304646569 |
| Certificado CQC | CQC2013010304646569 |
| Declaración de conformidad - CCC | 2020980304001255 |
| Declaración de conformidad - CE | 1SBD250000U1000 |
| Declaración de conformidad - UKCA | 1SBD250031U1000 |
| Certificado DNV | DNV_TAE00001AF-4 |
| Certificado EAC | EAC_RU_FRME77B03447 |
| Certificado KC | KC_HW02016-15011C |
| Certificado LR | LRS_LR23403517TA-02 |
| Certificado RINA | RINA_ELE084013XG |
| Certificado RMRS | RMRS_1802705280 |
| Certificado UL | UL-US-L312527-1141-10303102-9 UL-CA-L312527-4141-10303102-9 |
| Tarjeta de listado UL | UL_E312527 |

Información de Embalaje

| | |
|---------------------------|-------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | box 1 piece |
| Embalaje Nivel 1 Ancho | 150 mm |
| Embalaje Nivel 1 Largo | 150 mm |
| Embalaje Nivel 1 Alto | 103 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Peso | 1.33 kg |
| Embalaje Nivel 1 EAN | 3471523133334 |
| Embalaje Nivel 2 Unidades | box 8 piece |
| Embalaje Nivel 2 Ancho | 250 mm |
| Embalaje Nivel 2 Largo | 300 mm |
| Embalaje Nivel 2 Alto | 300 mm |
| Embalaje Nivel 2 Peso | 10.64 kg |
| Paquete Nivel 3 Unidades | 192 piece |

Clasificaciones

| | |
|---|---|
| Código de clasificación de objetos | Q |
| ETIM 4 | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |
| ETIM 5 | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |
| ETIM 6 | EC000066 - Power contactor, AC switching |
| ETIM 7 | EC000066 - Power contactor, AC switching |
| ETIM 8 | EC000066 - Power contactor, AC switching |
| Clase electrónica | V11.0 : 27371003 |
| UNSPSC | 39121529 |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 4758 >> Iec Contactors |
| Número E (Finlandia) | 3707142 |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Contactores → AF Contactors → AF96

