



Terminal en ángulo de 45° para ficha con terminación estilo TG categoría 6A UTP

CJUDCAPBU-X

Cubierta para cable en ángulo estilo TG, categoría 6A, paquete de 10, color azul

Especificaciones

Tipo de producto	Accesorios para fichas
Nivel de desempeño	Categoría 6A
Tipo de conector	Accesorios para fichas
Estilo de terminación	Estilo TG
Material del cuerpo	Policarbonato
Tipo de módulo	Mini-Com™
Esquema de cableado	T568A/T568B
Tipo de blindaje	Sin revestimiento (UTP)
Submarca	Pan-Nettie™
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	75
Temperatura máxima de funcionamiento (°F)	167
Temperatura mínima de funcionamiento (°C)	-10
Temperatura mínima de funcionamiento (°F)	14
Temperatura máxima de almacenamiento (°C)	75
Temperatura máxima de almacenamiento (°F)	167
Temperatura mínima de almacenamiento (°C)	-40
Temperatura mínima de almacenamiento (°F)	-40
Color	Azul
Cumple las normas	Supera los requisitos de las normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801 para canales y componentes para los niveles de rendimiento de la clase o la categoría respectivas en las frecuencias de barrido designadas para dicha categoría o clase; cumple con IEC 60603-7; admite 2500 ciclos de conexión con IEEE 802.3af/802.3at y está propuesto para 802.3bt de tipos 3 y 4; UL 1863 y UL 2043; cumple con la directiva RoHS

Especificaciones (continuación)

Profundidad total (in)	0.94
Profundidad total (mm)	23.9
Altura total (in)	0.61
Altura total (mm)	15.5
Longitud total (in)	0.94
Longitud total (mm)	23.9
Anchura total (in)	0.63
Anchura total (mm)	16

Detalles del empaque

UPC	61305625425
Cant. Pq. Est.	10
Volumen Pq. Est. (cf)	0.0077
Cant. Ct. Est.	100
Volumen Pq. Est. (cf)	0.0771