

CS-DB2C-A0-1E3WPBR

Videoportero inalámbrico con timbre



Introducción

El kit de timbre de video sin cables DB2C incluye un timbre y un timbre que puede garantizarle una protección confiable en su puerta, puede disfrutar de un chat de video de alta calidad con los visitantes y estar atento a lo que sucede en la puerta de su casa a través de su teléfono a través de la aplicación EZVIZ. Mientras tanto, no te perderás una alerta en casa gracias al timbre incluido en nuestro paquete.

Principales características

FHD

Resolución FHD 1080P



FOV ultra amplio (160 ° vertical)

PIR

Detección avanzada de personas PIR



Alarma de sabotaje



5200 mAh de litio recargable
Batería



Visión nocturna por infrarrojos de hasta 6 m / 20 pies

H.265

Tecnología de video H.265



Timbre Wi-Fi incluido
(Admite tarjetas Micro SD de hasta 256 GB)

Dimensión



Especificaciones

Modelo	CS-DB2C-A0-1E3WPBR
Parámetros de la cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1 / 2.7 "(admite poca sensibilidad a la luz)
Lente	2.2mm@F2.4 , Ultra FOV 160 ° Filtro de corte IR vertical
Día y noche	con conmutación automática Máx.6 m (20 pies)
Rango IR	
Parámetros de video	
Max. Resolución	1536 x 1536 FHD
DNR	DNR 2D / 3D
Compresión de video	H.265 / H.264
Cuadros por segundo	Máx .: 15 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de la red
Sensor PIR	
Ángulo de detección	100 °
Distancia de envío	Máximo 5 m (16,4 pies)
Sensibilidad	Ajustable por el usuario (sensibilidad alta, media y baja)
Interfaz	
Entrada de audio	Micrófono integrado de alta sensibilidad
Salida de audio	Altavoz integrado de alta potencia
Botón de reinicio	Si
Parámetros de red	
Alarma inteligente	Detección de personas PIR
Alarma de sabotaje	Alarma anti-desmantelamiento de luz y sonido (soporte de alarma para teléfono móvil) Video de larga distancia de
Video portero	conversación bidireccional
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ Protocolo
Protocolo de interfaz	propietario de la nube EZVIZ
Parámetros de Wi-Fi	
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	Soporta 20MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
General	
Condiciones de operación	- 10 ° C a 45 ° C (14 ° F a 113 ° F), Humedad del 95% o menos (sin condensación)
Grado de protección de ingreso	Sin grado de IP
Peso	206 g (0,45 libras)
Talla	146 x 60 x 34 mm (5,75 "x 2,36" x 1,34 ") 5200
Capacidad de la batería	mAh batería de litio recargable DC5V ± 10%
Fuente de alimentación	
El consumo de energía	Máximo 7,5 W
Modelo	Repicar
Talla	100 x 54 x 37 mm (3,94 "x 2,13" x 1,46 ")
Fuente de alimentación	CA 100 ~ 240 V
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Salida de audio	65dB a 3 metros
Almacenamiento	Admite tarjetas TF de hasta 256G 120g
Peso	(0.26lb)