

MÁS VENDIDO



Panel de distribución p/conex. tipo punchdown cat. 6, 24 puertos, 1 RU, negro

DP24688TGY

Panel de distribución para conexiones tipo punchdown, categoría 6, plano, 24 puertos, clase EA

Especificaciones

Nota	DP24688TGY reemplaza DP24688TG
Tipo de producto	Kit de panel de distribución
Estilo de terminación	Tipo punchdown
Estilo de panel de distribución	Plano
Nivel de desempeño	Categoría 6
Material	CRS
Esquema de cableado	T568A/T568B
Número de puertos	24
Número de unidades de rack	1
Anchura total (in)	19
Anchura total (mm)	482.6
Submarca	Pan-Nettie™
Profundidad total (in)	1.17
Profundidad total (mm)	29.7
Altura total (in)	1.72
Altura total (mm)	43.7
Tipo de identificación	Etiqueta adhesiva
Color	Negro
Cumple las normas	Supera los requisitos de las normas de la categoría 6 de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase E de ISO 11801 para canales y componentes en frecuencias de barrido de 1 a 250 MHz. Cumple con todos los requisitos de la ANSI/TIA-968-A aplicables; cumple con IEC 60603-7; es compatible con aplicaciones PoE de IEEE 802.3af, 802.3at e IEEE 802.3bt de tipos 3 y 4 hasta 100 W; está aprobado para UL 1863; cumple con la directiva RoHS
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	65
Temperatura máxima de funcionamiento (°F)	149
Temperatura mínima de funcionamiento (°C)	-10

Especificaciones (continuación)

Temperatura mínima de funcionamiento (°F)	-14
Longitud total (in)	1.17
Longitud total (mm)	29.7

Detalles del empaque

UPC	07498303706
Cant. Pq. Est..	1
Volumen Pq. Est. (cf)	0.1619
Cant. Ct. Est.	10
Volumen Pq. Est. (cf)	1.6189