

PRODUCT-DETAILS

LTC075GY-500

3/4 GY NM LT CONDUIT 500'



Información General

Tipo de producto extendido	LTC075GY-500
Código de producto	7TAD012620R0007
EAN	0785991210842
Descripción corta	3/4 GY NM LT CONDUIT 500'
Descripción larga	Commercial Grade, Type B Liquidtight Flexible PVC Conduit, 3/4 Inch Conduit Size, Approved for Outdoor and Direct Burial in the US, UL Temperature Ratings - 80 Degrees C Dry, 60 Degree C Wet, 70 Degree C Oil, Oil Resistant, Voltage Rating 600V, Gray, 500 Foot Reel

Información Adicional

Aplicación	Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles.
Tipo de producto	Liquidtight Flexible Non-Metallic Conduit

Clasificación

EAN	0785991210842
UPC	785991210842
Código arancelario	3926909985

Dimensiones

Largo del product	500 ft
-------------------	--------

Technical

Número de pilas	0
Color	Gray
Material	PVC
Tensión nominal	600 V

Ambiente

Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	500 ft
Embalaje Nivel 1 Alto	18 in 457 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	30 in 762 mm
Embalaje Nivel 1 Ancho	10 in 254 mm

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	TDS000138
Instrucciones y manuales	LTC075GY-500

Clasificaciones

ETIM 8	EC001177 - Protective plastic hose
UNSPSC	39131706

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Productos para instalaciones → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Liquidtight Fittings

