

PRODUCT-DETAILS

LTC200GY

L T NON-MET CONDUIT



Información General

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto extendido | LTC200GY |
| Código de producto | 7TAD012620R0010 |
| EAN | 5414363155188 |
| Descripción corta | L T NON-MET CONDUIT |
| Descripción larga | Commercial Grade, Type B Liquidtight Flexible PVC Conduit, 2 Inch Conduit Size, Approved for Outdoor and Direct Burial in the US, UL Temperature Ratings - 80 Degrees C Dry, 60 Degree C Wet, 70 Degree C Oil, Oil Resistant, Voltage Rating 600V, Gray |

Información Adicional

| | |
|------------------|---|
| Aplicación | Machine Tools, Motor Hookups, Food Processing Equipment, Extensions from Wire Ways, and Sensor and Micro Switch Wiring Found In Control Consoles. |
| Tipo de producto | Liquidtight Flexible Non-Metallic Conduit |

Clasificación

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 5414363155188 |
| UPC | 786210880884 |
| Código arancelario | 3926909985 |

Dimensiones

| | |
|-------------------|--------|
| Largo del product | 15.2 m |
|-------------------|--------|

Technical

| | |
|-----------------|-------|
| Número de pilas | 0 |
| Color | Gray |
| Material | PVC |
| Tensión nominal | 600 V |

Ambiente

| | |
|----------------|---------------------------|
| Categoría RAEE | Product Not in WEEE Scope |
|----------------|---------------------------|

Información de Embalaje

| | |
|---------------------------|------------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | 50 ft |
| Embalaje Nivel 1 Alto | 9.5 in 241 mm |
| Embalaje Nivel 1 Largo | 33 in 838 mm |
| Embalaje Nivel 1 Ancho | 33 in 838 mm |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Ficha técnica, información técnica | TDS000138 |
| Instrucciones y manuales | LTC200GY |

Clasificaciones

| | |
|--------|------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001177 - Protective plastic hose |
| UNSPSC | 39131706 |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Productos para instalaciones → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Liquidtight Fittings

