

Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys U - Módulo de función - señalización de sobrecarga térmica - 1 NA

LUFDA10

Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	LUF
Tipo de producto o componente	Módulo de función
Compatibilidad del producto	LUCB LUCC LUCD

Complementario

Tipo de montaje	Conexión
Ubicación de montaje	Panel frontal
Main function available	Señalización de sobrecarga térmica y restablecimiento automático o remoto
Composición de los contactos auxiliares	1 NA
Señalización de fallo	LED panel frontal
[Us] Tensión nominal de alimentación	24...240 V corriente continua 24...240 V AC
Consumo de corriente	7 mA en 24 V DC 13.3 mA en 240 V AC
Características de salidas discretas	1 NA - tipo de cable: AC-15) en 230 V - alimentación: 400 VA - vida útil eléctrica: 100000 ciclos 1 NA - tipo de cable: DC-13) en 24 V - alimentación: 50 W - vida útil eléctrica: 100000 ciclos
[Ith] Corriente térmica convencional	2 A en <70 °C
Protección contra cortocircuito	2 A fusible gG acorde a IEC 60947-5-1
Tipo de entrada	Restablecimiento remoto - sección de cable: 0,2...1,5 mm ² <500 m - impedancia relativa: 50 Ohm 52,8 mH - capacitancia del cable: 0,093 nF
Paso de conexión	5,08 mm
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm ² flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm ² rígido sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,25...1 mm ² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,5...1 mm ² flexible con extremo de cable
Par de apriete	0,5...0,6 N.m - con destornillador 3,5 mm Plano
Peso del producto	0,055 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
------------------------------	-----

Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	76,0 g
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 ancho	4,8 cm
Paquete 1 Longitud	10,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	26
Peso del paquete 2	2,161 kg
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Ancho del paquete 2	15,0 cm
Longitud del paquete 2	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------