

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bobina MX 380-415V 50/60Hz 440-480V 60Hz

LV429388

Principal

Gama	ComPacT
Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 nueva generación ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPacT NSX400 ... 630 DC nueva generación ComPacT NSX630 ... 1200 DC nueva generación
NOmbre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Liber deseng deriv
[Uc] tensión de circuito de control	380...415 V CA 50 Hz 440...480 V CA 60 Hz
Compatibilidad de gama	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compact (Compact NSX) Compact (ComPacT NSX DC nueva generación) EasyPact (EasyPact CVS100) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Complementario

Umbral operativo	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms
Tipo de señal de control	Mantenido Impulso
Duración mínima del impulso	>= 20 ms
Potencia entrada de suministro	10 VA
Terminal de conexión auxiliar	Resorte 0,5...1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,6 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	114,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,0 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Longitud	23,6 cm
Paquete 2 Peso	1,189 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	7,515 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sustituciones recomendadas