

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina LXD1 440 VAC para Contactor TeSys D 3P LC1D40- D50-D65-D80-D95 y 4P LC1D40

LXD1R7

Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre corto del dispositivo	LXD1
Tipo de circuito de control	AC en 50/60 Hz
[Uc] tensión del circuito de control	440 V AC 50/60 Hz
Resistencia media	1993 Ohm en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	73 H
Compatibilidad del producto	LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 CAD
Endurancia mecánica	15 Mcycles
Rango de operación	3600 cyc/h en <60 °C

Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0.3...0.6 Uc en 50/60 Hz 60 °C) Operativa, estado 1 0.8...1.1 Uc en 50 Hz 60 °C) Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc en 60 Hz 60 °C)
Consumo a la llamada en VA	70 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	2...3 W en 50/60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Peso del producto	0,07 kg

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	4,0 cm
Number of Units in Package 1	1

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Weight	7,462 kg
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Weight	71,0 g
Number of Units in Package 2	100
Unit Type of Package 2	S02
Package 2 Length	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Sin PVC	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------