

Hoja de características del producto

Especificaciones



ClimaSys Ventilador (Ventilación forzada) IP54, 85m3/h, 115V, con rejilla de salida y filtro G2

NSYCVF85M115PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar: 79 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 92 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	75...126 V
tensión de entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Absorbed power	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
[In] Corriente nominal	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
tipo de cojinete	Bola
altura	Externo: 170 mm
anchura	Externo: 150 mm
profundidad	Externo : 62 mm
dimensiones de corte	125 x 125 mm
Peso del producto	0,78 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
presión máxima	50 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación

Condiciones de uso	Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El entorno circundante debe estar relativamente limpio La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente
---------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	915 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	21 cm
Paquete 2 Ancho	33 cm
Paquete 2 Longitud	43 cm
Paquete 2 Peso	9,526 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	242 kg

Información Logística

País de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)