



Cable de cobre, categoría 6A, 23 AWG, U/UTP, LSZH-3, azul

PUL6AV04BU-EG

El cable de cobre TX6A™ de categoría 6A U/UTP está fabricado con conductores de cobre 23 AWG con aislamiento de polietileno de alta densidad. Los conductores de cobre están retorcidos en pares y separados por un divisor en forma de cruz. Los cuatro pares están cubiertos con cinta Vari-MaTriX y una camisa retardante de llama con aislamiento de polietileno de alta densidad retardante de llama. El cable azul LSZH (IEC 60332-3, EuroClass Dca-s2,d2,a1) viene con 305 metros (1000 pies) en un carrete.

⚠ Planeado para discontinuación

Piezas de reemplazo sugeridas:

PUL6AHD04BU-EG

Nota: Es responsabilidad del comprador determinar si la pieza de reemplazo sugerida es adecuada para su aplicación y uso previsto.

Especificaciones

Nota	Disponible en Asia Pacífico, EMEA y América Latina
Ambiente	Interiores
Nivel de desempeño	Categoría 6A
Construcción de cable	U/UTP
Grado de inflamabilidad	LSZH-3 (IEC 60332-3)
Clasificación EuroClass	Dca-s2,d2,a1
Material de camisa	Polietileno de alta densidad
Diámetro exterior nominal de cable (in)	0.26
Diámetro exterior nominal de cable (mm)	6.6
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	75
Temperatura máxima de funcionamiento (°F)	140
Temperatura mínima de funcionamiento (°C)	-20
Temperatura mínima de funcionamiento (°F)	-4
Temperatura máxima de instalación (°C)	60
Temperatura máxima de instalación (°F)	32
Temperatura mínima de instalación (°C)	0
Temperatura mínima de instalación (°F)	32

Especificaciones (continuación)

Submarca	Pan-Nettie™
Tensión máxima de instalación (lb)	25
Tensión máxima de instalación (N)	110
Radio de curvatura (in)	1
Radio de curvatura (mm)	25
Número de pares	4
Material de conductor	Cobre
Tipo de conductor	Sólido
Longitud total (m)	305
Calibrador de conductor (AWG)	23
Calibrador de conductor (mm)	0.57
Material de aislamiento	PE
Diámetro de aislamiento (in)	0.044
Diámetro de aislamiento (mm)	1.12
Tensión máxima (V)	80
Cumple las normas	ANSI/TIA 568.2-D, ISO 11801
Color	Azul
Longitud total (ft)	1000
Tipo de empaque	Carrete
Tipo de producto	Cable de cobre
Clasificación de flamabilidad EuroClass	Dca

Detalles del empaque

UPC	61305643733
Cant. Pq. Est.	1
Volumen Pq. Est. (cf)	1.5667
Cant. Ct. Est.	24
Volumen Pq. Est. (cf)	37.6002