



## EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: [ventas.export@steckgroup.com](mailto:ventas.export@steckgroup.com)

Website: <http://www.steckgroup.com/>

## Botón Doble

#SLPDL [VER ONLINE](#)

### Normas

GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1

### Material

Con alta resistencia mecánica, al calor y eléctrica, autoextinguible VO

### Esquema de Contactos

Segundo CENELEC - 50013

### Grado de Protección

IP 40 (IP 66 con tapa de protección)

### Límite de Temperatura

Funcionamiento: de -25°C ~ +70°C

Almacenaje: de -40°C ~ +70°C

**PS.:** Bloques de Contacto y Bloques de Bombilla suministrados por separado.

\*Imagen meramente ilustrativa \*Imagen meramente ilustrativa La familia Botones incluye modelos de empuje, setas tipo punzón, giro para desbloquear la retención de bloqueo, dobles, interruptores, luces de fondo, LED y zumbador. Está disponible en voltajes de 12V (AC / DC) hasta 380V (AC) en colores rojo, amarillo, azul, verde, blanco y negro. El cuerpo del botón puede ser plástico o metálico y el diámetro del orificio es de 22.5 mm. La familia de Botones incluye botones pulsadores, hongo tipo zócalo pulsador, botones de retención tipo zócalo para destrabar, botones dobles, conmutadores, luminosos, leds y señalizados sonoro cigarra) Está disponible en las tensiones 12V(AC/DC) hasta 380V (AC) en los colores rojo, amarillo, azul, verde, negro y blanco en la mayoría de las versiones.

\*Imagen meramente ilustrativa

## Informaciones



<b>Material</b>	Plástico
<b>Grado de Protección</b>	IP 40 (IP 66 con tapa de protección)
<b>Manija</b>	Luminiso Saliente
<b>Color</b>	Vermelho/Laranja/Verde