

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

SQUARE D



Surge protection device, Surgellogic, 120kA, 208Y/120 VAC, 3 phase, 4 wire, NEMA 1

SSP02EMA12

## Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	Interruptor de sobretensión
Device Short Name	EMA

## Complementario

Surge Current	120 kA
Voltage Rating	208/240 V AC
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 cables
Connection	Terminales AWG 10...AWG 2 cobre 4 N.m
MCOV	150 V
Nominal Discharge Current	20 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	LED de estado verde Por fase para funcionamiento normal LED de estado rojo Por fase para Fallo
Provided Equipment	Alarm habilitar / deshabilitar interruptor Surge counter Dry contacts
Device Mounting	Superficie
Height	290 mm
Width	208 mm
Depth	135 mm
Longitud de cable	483 mm

## Entorno

Enclosure Rating	NEMA 1
Enclosure Material	Gris chapa de acero pintada
Standards	CSA C22.2 No 8 UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5
Ambient Operating	65 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1 1

Paquete 1 Altura 15,24 cm

Paquete 1 Ancho 34,29 cm

Paquete 1 Longitud 30,48 cm

Paquete 1 Peso 7,144 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Conforme  
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Reemplazo(s) recomendado(s)