

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

**SQUARE D**



Surge protection device, Surgelogic, 240kA, 208Y/120 VAC, 3 phase, 4 wire, NEMA 1

SSP02EMA24

## Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	Interruptor de sobretensión
Device Short Name	EMA

## Complementario

Voltage Rating	208/240 V AC
MCOV	150 V
SCCR	200 kA
Surge Current	240 kA
Nominal Discharge Current	20 kA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 cables
Connection	Terminales AWG 10...AWG 2 cobre 4 N.m
Local Signalling	LED de estado verde por fase para funcionamiento normal LED de estado rojo por fase para Fallo
Provided Equipment	Alarm habilitar / deshabilitar interruptor Surge counter Dry contacts
Longitud de cable	483 mm
Device Mounting	Superficie
Height	282 mm
Width	253,5 mm
Depth	135 mm

## Entorno

Ambient Operating	65 °C
Enclosure Rating	NEMA 1
Enclosure Material	Gris chapa de acero pintada
Standards	CSA C22.2 No 8 UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1 1

Paquete 1 Altura 15,24 cm

Paquete 1 Ancho 34,29 cm

Paquete 1 Longitud 30,48 cm

Paquete 1 Peso 7,162 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Conforme  
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)  
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Reemplazo(s) recomendado(s)