

Hoja de características del producto

Especificaciones



Lexium 32 - Ethernet TCP/IP módulo comunicación

VW3A3616

Principal

Gama De Producto	Altivar
Tipo De Producto O Componente	Módulo de comunicación
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad Del Producto	Lexium drives
Compatibilidad De Gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Modbus TCP Ethernet/IP
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 conector RJ45, Ethernet/IP 1 conector RJ45, Modbus TCP
Velocidad De Transmisión	10/100 Mbps
Direccionamiento	Manual de direccionamiento IP, BOOTP o DHCP
Modo Intercambio	Half duplex y full duplex
Servicio De Comunicación	Hasta 8 conexiones (incluye conexiones de Modbus TCP / Ethernet IP) para Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent para Ethernet IP/Modbus TCP Leer registros de mantenimiento (03), 63 palabras máx, para Modbus TCP Leer registros de entrada (04), 63 palabras máx, para Modbus TCP Regis, únic, escr, (06) para Modbus TCP Escribir varios registros (16), 63 palabras máx, para Modbus TCP Registadores múltiples de lectura/escritura (23) para Modbus TCP Identificación de dispositivo de lectura (43) para Modbus TCP Diagnóstico (08) para Modbus TCP I/O scanner : read/write, 6 words máximo para Modbus TCP Supervisión de comunicación para Modbus TCP Agente SNMP para Ethernet IP Maestro/Esclavo ODVA AC perfil y CiA 402 perfil para Ethernet IP Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) para Ethernet IP
Tipo De Pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para actividad de puerto Ethernet 1 LED para actividad del puerto Modbus TCP
Peso Del Producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,200 cm

Paquete 1 Ancho	6,100 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	60,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,590 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De RoHS China [Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [No se necesitan operaciones de reciclaje específicas](#)