

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pantalla Harmony XBTN - 2 x 20 caracteres

XBTN200

! Discontinuado el: 23 marzo 2023

! Pronto a discontinuarse

Principal

Gama De Producto	Magelis XBTN
Tipo De Producto O Componente	Panel pequeño con teclado
Tipo de software	Software de configuración
Designación de software	Vijeo Designer Lite
Sistema operativo	Magelis

Complementos

Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación alfanumérica extrabrillante
Color de pantalla	Verde
Fuente del carácter	ASCII Katakana
[Us] Tensión nominal de alimentación	5 V DC
Suministro	Desde PLC (puerto terminal)
Número de clave	8
Número de teclas fijas	4
Número de teclas personalizables	4
Número de páginas	128 páginas de aplicación
Tipo de memoria	Flash
Capacidad de memoria	512 kB
Tipo de conexión integrada	Serial link RJ45 hembra, asíncrono RS232C/RS485)ponto a ponto
Reloj en tiempo real	Acceso al PLC en tiempo real
Product mounting (**)	Caja mural + 2 conductos
Fijación	Con 2 clips de resorte
Material de la pantalla	Poliéster
Front material (**)	PPT
Material del teclado numérico	Poliéster
Marca	CE

Ancho	132 mm
Alto	74 mm
Profundidad	43 mm
Dimensiones de recorte	119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/-0,4) mm
Peso Del Producto	0,36 kg

Ambiente

Pantalla	2 líneas de 20 caracteres
7 mm triángulo inserto macho	Uni-TE Modbus
Estándares	IEC 60068-2-27 UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-6
Certificaciones De Producto	ATEX zone 2/22 UL 1604 CSA Clase 1 División 2 UL Clase 1 División 2
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Humedad relativa	0...85 % sin condensación
Grado de protección IP	IP20 conforme a Iec 60529 panel posterior) IP65 conforme a Iec 60529 carátula)
Grado de protección nema	NEMA 4X carátula uso exterior)
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms
Resistencia a las vibraciones	+/-3,5 mm 2...8,45 Hz) 1 gn 8,45...150 Hz)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,6 cm
Paquete 1 Ancho	16,1 cm
Paquete 1 Longitud	23,2 cm
Paquete 1 Peso	436,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	11
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,194 kg

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)

XBTN200 se reemplaza por:

1x



Touch panel screen, Harmony STO & STU, 4.3" wide RS 232/485 RJ45
HMISTO715