

Ficha técnica del producto

Especificaciones



BALIZA GIRATORIA LED 24VCA/ CC ROJA

XVR13B04L

Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización de sonido	Sin
Nombre corto del dispositivo	XVR
Diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529 IP67 acorde aIEC 60529
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA/CC
1 tubo de neón	LED de alta luminosidad, Rojo

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 parte del cuerpo PC, estado 1 globo
Anchura total CAD	130 mm
Profundidad total CAD	130 mm
Peso del producto	0,82 kg
Marca	CE
Montaje de producto	Con 3 tornillos M6
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0,8 kV
Consumo de corriente	125 mA
Frecuencia de parpadeo	2,7 Hz
Capacidad de conexión de la abrazadera	1.25 mm ²
Calibre AWG	AWG 18
Longitud de cable	400 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Tratamiento de protección	TC

Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 61140

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,5 cm
Package 1 Width	18,7 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	2,494 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,996 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)