

Ficha técnica del producto

Especificaciones



espejo rotativo precableado Ø 130 mm sin zumbador - naranja - 120 V

XVR13G05L

Principal

Gama de producto	Harmony XVR
Tipo de producto o componente	Baliza con espejo rotativo precableada
Señalización de sonido	Sin
Nombre corto del dispositivo	XVR
Diámetro de montaje	130 mm
Grado de protección IP	IP66 acorde aIEC 60529 IP67 acorde aIEC 60529
[Us] tensión de alimentación nominal	120 V AC
1 tubo de neón	LED de alta luminosidad, Ambar

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 parte del cuerpo PC, estado 1 globo
Anchura total CAD	130 mm
Profundidad total CAD	130 mm
Peso del producto	0,99 kg
Marca	CE
Montaje de producto	Con 3 tornillos M6
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
Consumo de corriente	42 mA
Frecuencia de parpadeo	2,7 Hz
Capacidad de conexión de la abrazadera	1.25 mm ²
Calibre AWG	AWG 18
Longitud de cable	400 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC

Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 61140

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27 cm
Package 1 Width	18,7 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	1,344 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)